



Sulfate de fer

Autres produits

Utilisé comme traitement sur les boiseries extérieures et dans la préparation des peintures nordiques pour accroître leur résistance dans le temps.

DESTINATION

Extérieur. Surfaces en bois comme traitement ou en cuisson dans la peinture Nordique.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi – poudre
Existe en 2 et 25 kg

APPLICATION ET PREPARATION

En mélange avec de l'eau chaude afin de réaliser un traitement sur les bois extérieurs. En cuisson dans les peintures Nordiques pour en accroître la tenue dans le temps.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Le seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux.
Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

CLASSEMENT AU FEU

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont donnés à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et de la conformité des produits Uulatuoote Oy, 10/2016

