

Agent de lavange Kiiruna

Autres produits



Agent de lavange alcalin pour le nettoyage des sur'faces sales avant peinture. PH8.

DESTINATION

Intérieur/extérieur. Nettoyage des surfaces (murs, toits, plafonds, meubles etc...) avant les travaux de peinture.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi – aspect liquide,
Densité environ 1,0 kg par litre,
Existe en 1, 3 et 10 litres.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, pulvérisateur .

MISE EN OEUVRE

Préparation Surfaces très sales : 1/10 à 1/20
Surfaces sales : 1/20 à 1/40
Surfaces peu sales : 1/*40 à 1/100

L'agent peut être utilisé sur des tâches importantes.
Appliquer le produit avec un pinceau ou un pulvérisateur
et laisser agir pendant 10 mn environ.
Nettoyage à la main si nécessaire et rinçage à l'eau tiède
de préférence.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Le seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux.
Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

CLASSEMENT AU FEU

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont donnés à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et de la conformité des produits Uulatuote Oy. 10/2016