



Siccatif

Autres produits

Le siccatif est prêt à l'emploi, il a pour but de favoriser et d'accélérer le séchage des peintures à l'huile.

DESTINATION

Peinture à l'huile, contient du manganèse, du cobalt, du zirconium et du solvant désaromatisé.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi – aspect visqueux
Densité environ 0,8 kg par litre,
Existe en 0,5 et 3 litres.

APPLICATION

Mélanger à la peinture à l'huile. Le siccatif ne modifie pas la teinte de la peinture. Doser à 7% au maximum. La peinture séchant plus rapidement en surface, l'absorption peut être moindre dans le bois.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Le seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux. Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

CLASSEMENT AU FEU

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont donnés à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et de la conformité des produits Uulatuote Oy. 10/2016

