

# Agent anti-mousse

Autres produits



Protection de toutes les surfaces en bois extérieures contre les mousses et les moisissures. Il empêche la prolifération du bleuissement, des moisissures et des champignons.

## DESTINATION

Extérieur. Les surfaces en bois extérieures exposées ou non.

## QUALITÉS

Non nocif pour l'homme, il contient du chlorure de sodium, de l'erau et du chlorure de coc TMCC. Ne contient ni acide, ni solvant dangereux, ni paraffine ou conservateur.

## CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi – aspect liquide,  
Densité environ 1,0 kg par litre,  
Rendement de 4 à 8m<sup>2</sup> selon les surfaces brutes ou rabotées,  
La pulvérisation ou l'immersion utilise plus de produit.  
Nettoyage des outils : eau tiède et savon noir. Rincer à l'eau claire,  
Existe en 1, 5 et 10 litres.

## MATÉRIEL D'APPLICATION

Spalter, Brosse, pulvérisateur ou immersion.

## MISE À LA TEINTE

Pas de coloration possible.

## MISE EN OEUVRE

### Préparation

Convient à tous les types de surfaces en bois pour prévenir l'apparition de moisissures qui peuvent détériorer les surfaces et la peinture.  
Sur surface anciennes ou neuves : nettoyer et dépolir toutes les surfaces. Laver avec l'agent lavant selon les dosages indiqués et selon les types de tâches. Une fois la surface bien rincée, appliquer l'agent anti-mousse à la brosse ou au pulvérisateur. Attendre 24h avant de peindre ou de huiler. La surface traitée peut être peinte avec tous types de peintures ou protégée avec tous types d'huiles.

## STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Le seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux. Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

## CLASSEMENT AU FEU

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont donnés à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et de la conformité des produits Uulatuoote Oy. 10/2016

## COV conforme à la directive CE 2010

Catégorie A/h : 30 g/l

Contient au maximum : 30g/l

