Diluant peinture 1166

Autres produits

Diluant composé d'huile de lin 35% et de solvant désaromatisé 65%.
Dilution des peintures mates et graphites.

DESTINATION

Dilution des peintures extérieures mates et graphite afin d'en favoriser l'absorption et d'en faciliter la pose.

QUALITÉS

Huile de lin et solvant désaromatisé.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi – aspect liquide,
Densité environ 0,85 kg par litre,
Rendement de 1 à 3m² selon les surfaces,

Existe en 1, 3 et 10 litres.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.
Le seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux. Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

CLASSEMENT AU FEU

Ininflammable.
Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont donnés à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l'éxécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et de la conformité des produits Uulatuote Oy. 10/2016